

Capstone SATINO[®] UX

provisionnally

1/8" uni frisé

100% PA IMPREL[®]

2 draads getwijd & gethermofixeerd

RUG
Ultratex

POOLHOOGTE
± 3,5 mm

TOTALE HOOGTE
± 8 mm

POOLGEWICHT
± 630 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 1.800 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 135 000

LICHTECHTHEID
≥ 5-6

WATERECHTHEID
≥ 4-5

BRANDKLASSE
Efl (EN 13501-1)

1/8" frisé uni

100% PA IMPREL[®]

retors 2 bouts & thermofixé

DOSSIER
Ultratex

HAUTEUR DU VELOURS
± 3,5 mm

HAUTEUR TOTALE
± 8 mm

POIDS DU VELOURS
± 630 g/m²

POIDS TOTAL
± 1.800 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 135 000

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 5-6

RÉSISTANCE À L'EAU
≥ 4-5

CLASSEMENT FEU
Efl (EN 13501-1)

1/8" Uni-Kräuselvelours

100% PA IMPREL[®]

2fach gezwirnt & thermofixiert

RÜCKEN
Ultratex

POLHÖHE
± 3,5 mm

GESAMTHÖHE
± 8 mm

POLGEWICHT
± 630 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 1.800 g/m²

NOPPEN/M²
± 135 000

LICHTECHTHEIT
≥ 5-6

WASSERECHTHEID
≥ 4-5

BRANDKLASSE
Efl (EN 13501-1)

1/8" plain twist pile

100% PA IMPREL[®]

two-ply heatset

BACKING
Ultratex

PILE HEIGHT
± 3,5 mm

TOTAL HEIGHT
± 8 mm

PILE WEIGHT
± 630 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 1.800 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 135 000


LIGHT FASTNESS
≥ 5-6

WATER RESISTANCE
≥ 4-5

FIRE CLASS
Efl (EN 13501-1)

Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

EN14041 CE 20
Balta Industries - Kanegem- straat 15 - BE 8700 Tielt DOP: 1011#tbc
Textile Floor Covering EN1307
www.baltamediabank.com



PRODIS/GUT Nr.
TBC

colours	24	27	34	39	42	49	53	55	64	77	93	96	99
ca 4m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

