

New Bahia

600	620	600
930	800	

Fabricagemethode Getuft 5/32" lussenpool	Méthode de fabrication Tuftée 5/32" poil bouclé	Herstellungsverfahren Getuftet 5/32" Schlingenpol	Manufacturing process Tufting 5/32" Looppile
Pool Samenstelling 100% PP Stainsafe®	Composition du velours 100% PP Stainsafe®	Polmateriaal 100% PP Fleckweg®	Pile content 100% PP Stainsafe®
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug Ultratex® Quick+ viltrug	Dossier feutre Ultratex® Quick+	Rückenausrüstung Ultratex® Quick+ Vliesrücken	Secondary backing Ultratex® Quick+ feltbacking
Poolgewicht ca. 750 gr/m²	Poids du velours ca. 750 gr/m²	Polgewicht ca. 750 gr/m²	Pile weight ca. 750 gr/m²
Totaal gewicht ca. 1.980 gr/m²	Poids total ca. 1.980 gr/m²	Gesamtgewicht ca. 1.980 gr/m²	Total weight ca. 1.980 gr/m²
Poolhoogte ca. 6,5 mm	Hauteur du poil ca. 6,5 mm	Polhöhe ca. 6,5 mm	Pile height ca. 6,5 mm
Totale hoogte ca. 9,5 mm	Hauteur totale ca. 9,5 mm	Gesamthöhe ca. 9,5 mm	Total height ca. 9,5 mm
Aantal noppen ca. 87.500/m²	Nombre de points ca. 87.500/m²	Noppenzahl ca. 87.500/m²	Number of knots ca. 87.500/m²
Breedte 400 + 500 cm	Largeur 400 + 500 cm	Breite 400 + 500 cm	Width 400 + 500 cm
Aantal kleuren 4	Nombre de coloris 4	Farbenzahl 4	Number of colours 4
Lichtechtheid 5 - 6	Résistance à la lumière 5 - 6	Lichtechtheid 5 - 6	Light fastness 5 - 6
Waterechtheid 4 - 5	Résistance à l'eau 4 - 5	Wasserechtheid 4 - 5	Water resistance 4 - 5
Warmte doorlaatweerstand 0,14m² K/W	Résistance thermique 0,14m² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,14m² K/W	Thermal resistance 0,14m² K/W
Geluidsisolatie 26 dB	Isolation aux bruits d'impact 26 dB	Trittschalldämmung 26 dB	Sound insulation 26 dB
Brandklasse Efl (EN13501-1)	Classement feu Efl (EN13501-1)	Brandverhaltensklasse Efl (EN13501-1)	Fire class Efl (EN13501-1)
Bijzonderheden Bleekmiddeleucht Pool naar buiten	Caractéristiques Résiste à l'eau de Javel Velours à l'extérieur	Besonderheiten Bleichmitteleucht Flor aussen	Characteristics Bleach Resistant Pile outside

Colour ⇄	600	620	800	930
Texflor® 400/500 cm	✓		✓	
Texflor® 400 cm		✓		✓

EN 14041

CE

DOP: 1010#BA0AEL

textile floor covering
EN 1307



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • broadloom@baltagroup.com • www.baltagroup.com



New Bahia



▲ 600



▲ 620



▲ 930



▲ 800