

Papillon



Carpet your life

Velours	100% PA
Dossier	Feutre Comfortex Plus
Epaisseur totale en mm	6,5
Hauteur du velours en mm	3
Jauge	1/10
Densité: points/m ²	155.000
Poids total: g/m ²	1.120
Résistance thermique m ² C°/W	0,115
Isolation Phonique	DL_w = 23 dB
Classement feu	Efl
Raccord	L/H: 95 cm - B/W: 100 cm
DOP	1008-XXXXXX

DOMAINE D'USAGE

Usage d'habitation : intensive : Séjour, Salle à manger, Circulations

Polmaterial	100% PA
Rücken	Vliesrücken Comfortex Plus
Gesamtstärke in mm	6,5
Polhöhe in mm	3
Teilung	1/10
Noppenzahl pro Qm	155.000
Gesamtgewicht: g/m ²	1.120
Wärmedurchlasswiderstand in m ² C°/W	0,115
Trittschalldämmung	DL_w = 23 dB
Einstufung Brennstufe	Efl
Rapport	L/H: 95 cm - B/W: 100 cm
DOP	1008-XXXXXX

EINSATZBEREICH

Wohnbereich : stark : Wohnzimmer, Esszimmer, Eingang, Dielen

Pile	100% PA
Backing	Comfortex Plus Feltbac
Total thickness in mm	6,5
Pile height in mm	3
Gauge	1/10
Tufts per sqm	155.000
Total weight in g/m ²	1.120
Thermal resistance in m ² C°/W	0,115
Sound absorption	DL_w = 23 dB
Fire Classification	Efl
Repeat	L/H: 95 cm - B/W: 100 cm
DOP	1008-XXXXXX

PERFORMANCE

Domestic use : heavy : Living room, Dining room, Entrance, Hallway

