

ROZMĚRY

| Kolekce | | PULSE GLUE+ | BALANCE GLUE+ | AMBIENT GLUE+ | ILLUME GLUE+ |
|--------------------------|-----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sířka | | 217 mm | 194 mm | 327 mm | 500 mm |
| Délka | | 1515 mm | 1256 mm | 1305 mm | 1000 mm |
| Počet lamel v krabici | | 11 Dílce | 15 Dílce | 9 Dílce | 7 Dílce |
| m ² v krabici | | 3,616 m ² | 3,855 m ² | 3,841 m ² | 3,500 m ² |
| Hmotnost v krabici | | 16,44 kg | 16,61 kg | 17,44 kg | 15,92 kg |
| Hustota | | 1782±50 kg/m ³ | 1782±50 kg/m ³ | 1782±50 kg/m ³ | 1782±50 kg/m ³ |
| Celková tloušťka | ISO 24346 | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Horní vrstva | ISO 24340 | 0,55 mm | 0,55 mm | 0,55 mm | 0,55 mm |
| Povrchová úprava | | Pokročilá PU - Povrchová úprava s technologií Scratch & Stain Guard | | | |

TOVÁRNÍ ZÁRUKA

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--|--------------------------------|
| Třída použití | EN ISO 10874 | | | | Třída 33 |
| Norma výrobku | ISO 10582 (EN 16511) | | | | |
| CE / UK CA (floor) | EN 14041:2004 / AC:2006 | | | | DOP: end label on pack |
| CE / UK CA (wall) | EN 15102:2007 + A1:2011 | | | | DOP: end label on pack |
| Záruka | Podlaha | v obytných prostorech | viz záruka | | 25 let |
| | Podlaha | komerčních prostorech | viz záruka | | 10 let - Na vyžádání do 15 let |
| | Stěna | v obytných prostorech | viz záruka | | 10 let |
| | Stěna | komerčních prostorech | viz záruka | | 0 let - Na vyžádání do 5 let |

OBEČNÉ ÚDAJE

| | METODA | PARAMETRY | POŽADAVKY NOREM | HODNOTY QUICK-STEP |
|----------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------------|
| Odpornost proti opotřebení | EN 13329 - Annex E | | ≥ 2000 | cyklů |
| Odpornost proti nárazu | EN 13329 - Annex F | | ≥ 1600 | mm |
| Odpornost proti poškrábání | EN 16094 | | ≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2 | MSR-A1 MSR-B2 |
| Kolečková židle | EN 425 | 25000 | cyklů | Ne delaminace, bez rušení |
| Přemístování nábytku | EN 424 | Stopa 0,1 mm/32 kg | | V pořádku |
| Odpornost vůči bodovému zatížení | EN ISO 24343-1 | | ≤ 0,1 | mm |
| Odpornost proti skvrnám | EN 438-2 | Aceton - Káva - NaOH -H2O2 - Křím na boty | | stupeň 5 |
| Bobtnání | ISO 24336 | | ≤ 18% | bez bobtnání |
| Odhylky rozměrů | ISO 23999 | 6 h při 80 °C | < 0,25% | < 0,10 % |
| | | zdvihání | < 2 | mm |
| Požární klasifikace - podlaha | EN 13501-1 | | | Bfl-s1 |
| Požární klasifikace - stěna | EN 13501-1:2010 | | | D-s3,d0 |
| Odpornost proti UV záření | ISO 105 B02 | Modrá reference | Třída | > 6 |
| Odpornost proti uklouznutí | EN 13893 | | | Třída 8 |
| | DIN 51130:2014 / XP P05-011 | s botami | všechny struktury | DS |
| | DIN 51097:1992 / XP P05-011 | na boso | všechny struktury | R10 / PC10 |
| | BS7976-2:2002+A1:2013 | Války | PTV value ≥ 36 | Class B / PN18 |
| | ENV 12633: 2003 - Annex A | Suchý | PTV value ≥ 36 | PTV value ≥ 42 |
| | | | USRV | PTV value ≥ 60 |
| Odpornost proti teple | EN 12667 | | | Třída 2 |
| Podlahové vytápění | | Vhodná pro všechny standardní vytápěcí systémy v cementové podlaze. Omezené použití s vytápěcí fólie a alternativami. Max. kontaktní teplota s 27 °C. Viz samostatné pokyny pro instalaci. | | 0,015 m ² KW |

| | | | | |
|-------------------------|-----------|--|--|----------|
| Útlum kročejového hluku | ISO 717:2 | | | ΔLw=2 dB |
|-------------------------|-----------|--|--|----------|

Životní prostředí & certifikáty

| | | | | |
|---------------------------|---|--|--|------------------------|
| AFFSET | | | | A+ |
| Floorscore | | | | SCS-FS-05158 |
| Finnish Building Emission | M1: velmi nízké emise, bez zápachu | | | Class M1 |
| Emise formaldéhydu | EN 14041:2004 / AC:2006 | Bez přidaného formaldéhydu při výrobě | | < zjištěným limitem |
| TVOC 28 dnů | ISO 16000 part 9-6 | AgBB požadavky po 28 dnech <1000 µg/m ³ | | < 20 µg/m ³ |
| Obsah | Těžké kovy + olovo/kadmium | | | Není obsažen |
| NEBEZPEČNÉ LÁTKY | Karcinogenní, mutagenní a reprotoxické složky 1A a B (seznam kandidátů) | | | Není obsažen |
| REACH | Regulation (EC) No 1907/2006 | | | Kompatibilní |
| Změkčovače | Změkčovače bez ortho-fenolů | | | |
| Obsah recyklatů | Pouze INTERNÍ recyklované materiály | | | |



EN 14041:2004 / AC:2006 EN 15102:2007 / A1:2011
 Heterogeneous PVC Floorcoverings: ISO 10582:2018
 Decorative Wallcoverings roll and panel form products

EN 14041:2004 / AC:2006
 Heterogeneous PVC Floorcoverings ISO 10582:2018

EN 15102:2007 / A1:2011
 Decorative Wallcoverings roll and panel form products

