


Rapid

140	106	900	914	316
881	235	835	858	
316	822	609	995	
500		504		

Fabricagemethode Getuft 1/10" lussenpool	Méthode de fabrication Tuftée 1/10" bouclé	Herstellungsverfahren Getuftet 1/10" Schlinge	Manufacturing process Tufting 1/10" Looppile
Pool Samenstelling 100% PP Stainsafe®	Composition du velours 100% PP Stainsafe®	Polmateriaal 100% PP Stainsafe®	Pile content 100% PP Stainsafe®
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug synthetische dubbele rug	Dossier double dossier synthétique	Rückenausrüstung synthetischer Zweitrücken	Secondary backing synthetic backing
Poolgewicht ca. 330 gr/m²	Poids du velours ca. 330 gr/m²	Polgewicht ca. 330 gr/m²	Pile weight ca. 330 gr/m²
Totaal gewicht ca. 1.300 gr/m²	Poids total ca. 1.300 gr/m²	Gesamtgewicht ca. 1.300 gr/m²	Total weight ca. 1.300 gr/m²
Poolhoogte ca. 3,5 mm	Hauteur du poil ca. 3,5 mm	Polhöhe ca. 3,5 mm	Pile height ca. 3,5 mm
Totale hoogte ca. 7 mm	Hauteur totale ca. 7 mm	Gesamthöhe ca. 7 mm	Total height ca. 7 mm
Aantal noppen ca. 158.000 /m²	Nombre de points ca. 158.000 /m²	Noppenzahl ca. 158.000 /m²	Number of knots ca. 158.000 /m²
Breedte 300 + 400 cm	Largeur 300 + 400 cm	Breite 300 + 400 cm	Width 300 + 400 cm
Aantal kleuren 14	Nombre de coloris 14	Farbenzahl 14	Number of colours 14
Lichtechtheid 5 - 6	Résistance à la lumière 5 - 6	Lichtechtheid 5 - 6	Light fastness 5 - 6
Waterechtheid 4 - 5	Résistance à l'eau 4 - 5	Wasserechtheid 4 - 5	Water resistance 4 - 5
Warmte doorlaatweerstand 0,11 m² K/W	Résistance thermique 0,11 m² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,11 m² K/W	Thermal resistance 0,11 m² K/W
Geluidsisolatie 20 dB	Isolation aux bruits d'impact 20 dB	Trittschalldämmung 20 dB	Sound insulation 20 dB
Brandklasse D_n-s1(EN13501-1)	Classement feu D_n-s1(EN13501-1)	Brandverhaltensklasse D_n-s1(EN13501-1)	Fire class D_n-s1(EN13501-1)
Bijzonderheden Bleekmiddelecht Pool naar buiten	Caractéristiques Résiste à l'eau de Javel Velours à l'extérieur	Besonderheiten Bleichmittelecht Flor aussen	Characteristics Bleach resistant Pile outside



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com


Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • broadloom@baltagroup.com • www.baltagroup.com



Rapid



▲ 500



▲ 504




▲ 316




▲ 822



▲ 609



▲ 995



▲ 881



▲ 235



▲ 835




▲ 858




▲ 140



▲ 106



▲ 900



▲ 914