

Supertex



Informace o výrobku

	Level	●●●SUPER
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	23 - 31
Celková tloušťka	EN ISO 24346	ca. 3,80 mm
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	ca. 0,35 mm
PU ochrana nášlapné vrstvy		NATURAL FEEL
Celková hmotnost / m ²	EN ISO 23997	ca. 2300 g/m ²


Rozměry & hmotnost

Šíře	2 m	3 m	4 m
Standardní délka	ca. 22 m	ca. 22 m	ca. 22 m
Standardní hmotnost role	ca. 106 kg	ca. 158 kg	ca. 211 kg

Technické informace

Protiskluznost	DIN 51130	DS
Omezení skluzu		R10
Skupina Formaldehyd	ENV 717-1	E1
Hořlavost	EN 13501	Cfl-S1
Podlahové topení	EN 12524	Vhodné
Tepelná vodivost	EN 12524	0,25 W / mK
Tepelný odpor	EN ISO 12466	0,0152 m ² K/W
Odolnost vůči čistícím prostředkům	EN ISO 26987	Velmi dobrá
Záruční doba		15 let

Záruka se vztahuje na výrobní vady a na předčasné opotřebení způsobené standardním užíváním.

 EN 14041 : 2004
06
02/03/2015
DOP_V213